



Modulové zdroje

www.deltapsu.eu

www.official.cz



PMC



- Široký rozsah vstupních napětí
- Hliníkový plášť odolný proti korozi (kromě PMC-05V015W1AA a PMC-24V600W1BA)
- Excelentní MTBF (střední doba mezi poruchami), >700.000hodin
- Splňuje IEC / EN / UL 60950-1 (ITE standard) a EMI EN 55022, třída B



PMH



- Široký rozsah vstupních napětí
- Vhodné pro domácí spotřebiče, splňuje IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 a IEC/EN 61558-2-16
- Hliníkový plášť odolný proti korozi
- Excelentní MTBF (střední doba mezi poruchami), >700.000hodin



PMF



- Široký rozsah vstupních napětí
- Hliníkový plášť odolný proti korozi
- Aktivní filtr PFC a automatická kontrola otáček chladicího ventilátoru
- Excelentní MTBF (střední doba mezi poruchami), >700.000hodin
- Možnost vzdáleného zapínání / vypínání
- Ochrany: proti zkratu, přepětová a tepelná



PMT



- Vstupní napětí určováno přepínačem (široký rozsah napájecích napětí u vybraných modelů)
- Excelentní MTBF (střední doba mezi poruchami), >700.000hodin
- Nejlepší poměr cena / kvalita



PMR



- Široký rozsah vstupního napětí
- Hliníkový plášť odolný proti korozi
- Aktivní filtr PFC, splňuje IEC/EN 61000-3-2, Class A a Class D
- Nízko profilový modul
- Možnost pracovat v redundantním režimu



Série	Model	Výstupní napětí	Max. výstupní proud	Výstupní výkon	PFC	Rozsah vstupních napětí	Rozměry (d. × š. × hl.)	Certifikáty			
								CE	UL	TÜV	CB
PMC	PMC-05V015W1AA	5V	3.00A	15W		85-264VAC (125-375VDC)*	77 × 51 × 28 mm	●	●		●
	PMC-05V035W1AA		7.00A	35W			98 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-05V050W1AA		10.0A	50W			128 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-12V035W1AA	12V	3.00A	35W		85-264VAC (125-375VDC)*	98 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-12V050W1AA		4.17A	50W			128 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-12V060W1NA		5.00A	60W			128 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-12V100W1AA		8.33A	100W			158 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-12V150W1B □		12.5A	150W	●		178 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V035W1A □	24V	1.46A	35W		85-264VAC (125-375VDC)*	128 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V050W1A □		2.10A	50W			128 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V075W1A □		3.12A	75W			128 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-24V100W1A □		4.17A	100W			158 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V150W1A □		6.25A	150W			178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-24V150W2AA		6.25A	150W		180-264VAC (220-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMC-24V150W1B □		6.25A	150W	●	85-264VAC (125-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-24V300W1BA		12.5A	300W	●	85-264VAC (125-375VDC)*	199 × 105 × 41 mm	●	●		●
	PMC-24V600W1BA		25.0A	600W	●	85-264VAC (120-370VDC)*	215 × 120 × 61 mm	●	●		●
	PMC-48V150W1B □	48V	3.125A	150W	●	85-264VAC (125-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMC-DSPV100W1A	24V / 5V	4.00A / 7.00A	100W		85-264VAC (125-375VDC)*	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
PMF	PMF-4V320WC □ □	4.2V	55.0A	231W	●	85-264VAC	215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●
	PMF-5V320WC □ □	5V	55.0A	275W	●	85-264VAC	215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●
	PMF-24V200WC □ □	24V	8.40A	200W	●	85-264VAC	190 × 93 × 50 mm	●	●	●	●
	PMF-24V240WC □ □		10.0A	240W	●		190 × 93 × 50 mm	●	●	●	●
	PMF-24V320WC □ □		13.3A	320W	●		215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●
PMH	PMH-24V50WCAA	24V	2.10A	50W		85-264VAC (125-375VDC)*	98 × 97 × 38 mm	●	●		●
	PMH-24V100WCAA		4.17A	100W			158 × 97 × 38 mm		●		●
	PMH-24V150WCBA		6.25A	150W	●		178 × 97 × 38 mm	ve vývoji			
	PMH-24V200WCBA		8.33A	200W	●		190 × 97 × 38 mm				
PMR	PMR-4V320WC □ A	4.2V	60.0A	252W	●	88-264VAC	215 × 115 × 30 mm	ve vývoji			
	PMR-4V320WD □ A		60.0A	252W	●		215 × 115 × 30 mm	●	●	●	●
	PMR-5V320WC □ A	5V	60.0A	300W	●	88-264VAC	215 × 115 × 30 mm	●	●	●	●
	PMR-5V320WD □ A		60.0A	300W	●		215 × 115 × 30 mm	ve vývoji			

*Napájení stejnosměrným napětím jen u vybraných modelů.



Série	Model	Výstupní napětí	Max. výstupní proud	Výstupní výkon	Rozsah vstupních napětí	Rozměry (d. × š. × hl.)	Certifikáty			
							CE	UL	TÜV	CB
PMT	PMT-4V350W1A □	4.2V	60.0A	252W	90-132VAC, 180-264VAC (vybráno přepínačem)	215 × 115 × 50 mm		●		●
	PM□-5V35W1A □	5V	7.00A	35W	85-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-5V50W1A □		10.0A	50W		98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PMT-5V350W1A □		60.0A	300W	90-132VAC, 180-264VAC (vybráno přepínačem)	215 × 115 × 50 mm		●		●
	PM□-12V35W1A □	12V	2.92A	35W	90-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-12V50W1A □		4.20A	50W		98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-12V100W1A □		8.50A	100W	90-132VAC, 180-264VAC (vybráno přepínačem)	158 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-12V150W1A □		12.5A	150W		178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-15V50W1A □	15V	3.40A	50W	85-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-24V35W1A □	24V	1.46A	35W	90-264VAC	98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-24V50W1A □		2.09A	50W		98 × 98 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-24V100W1A □		4.50A	100W	90-132VAC, 180-264VAC (vybráno přepínačem)	158 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-24V150W1A □		6.50A	150W		178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-24V200W1A □		8.80A	200W		215 × 115 × 50 mm		●		●
	PMT-24V350W1AG		14.6A	350W		215 × 115 × 50 mm		●		●
	PMT-24V350W1AK		14.6A	350W		215 × 115 × 50 mm	●	●	●	●
	PMT-36V350W1A □	36V	9.70A	349.2W	90-132VAC, 180-264VAC (vybráno přepínačem)	215 × 115 × 50 mm	ve vývoji			
	PM□-48V150W1A □	48V	3.30A	150W	90-132VAC, 180-264VAC (vybráno přepínačem)	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PMT-48V350W1A □		7.30A	350W		215 × 115 × 50 mm	ve vývoji			
	PM□-D1V100W1A □	12V / 5V	7.00A / 3.00A	100W	85-132VAC, 176-264VAC (vybráno přepínačem)	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●
	PM□-D2V100W1A □	24V / 5V	3.50A / 3.00A	100W	85-132VAC, 176-264VAC (vybráno přepínačem)	178 × 97 × 38 mm	●	●	●	●

Kontakt:

OFFICIAL
ELECTRONIC

OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o.
U Tescomy 251, 763 11 Zlín - Lužkovice
Tel.: +420 577 007 147
Fax: +420 577 007 150
Email: vsestak@official.cz
Web: www.official.cz